Automatická navíječka pásek s dotykovým ovládáním JW-850C

Model No. JW-850C



SPECIFICATIONS

Model stroje	JW-850C
Typ stroje	Automatická navíječka pásek
Způsob ovládání	Dotyková obrazovka
Efektivní zdvih navíjení	Do 1 m
Použitelný průměr drátu	3–10 mm
Velikost vnitřního otvoru pásky	Standardní Φ38 (jiné velikosti jako Φ32, Φ76... je třeba předem nahlásit)
Rychlost hlavního stroje	Nastavitelná až do 4500 ot./min
Použitelné pásky	PVC, flockované pásky, textilní pásky, vysokoteplotní pásky, zvláště vhodné pro slídové pásky, keramické pásky, acetátové pásky a další pásky s podkladovým papírem
Napětí	AC220V/DC24V 50/60 Hz, volitelně 110 V
Maximální vnější průměr pásky	⩽110 mm
Výkon při střední rychlosti	Úplné navinutí 1 m za 15 sekund, počáteční okraj ⩾15 mm, koncový okraj ⩾10 mm
Nastavitelný rozsah rychlosti	0–30
Rozměry stroje	1830 × 600 × 1080 mm
Hrubá hmotnost	300 kg
Rozměry dřevěné bedny	1910 × 750 × 1300 mm, hrubá hmotnost v bedně: 348 kg
Volitelné příslušenství	Sběrač papíru, světelná bezpečnostní závora
Funkce stroje	Bodové navíjení, plné navíjení

Automatická navíječka pásek JW-850C

Přehled stroje

JW-850C je vysoce výkonná automatická navíječka pásek s dotykovým ovládáním. Je speciálně navržena pro tenké dráty a využívá pneumatické upínání drátu pro snadnou obsluhu. S oboustranným otáčením pro snížení kroucení drátu realizuje automatické lepení, podávání a řezání pásky, což výrazně snižuje manuální operace a šetří náklady.

Technické parametry

- Model stroje: JW-850C
- Typ stroje: Automatická navíječka pásek
- Způsob ovládání: Dotyková obrazovka
- Efektivní zdvih navíjení: Do 1 m
- Použitelný průměr drátu: 3–10 mm
- Velikost vnitřního otvoru pásky: Standardní Φ38 (jiné velikosti jako Φ32, Φ76... je třeba předem nahlásit)
- Rychlost hlavního stroje: Nastavitelná až do 4500 ot./min
- Použitelné pásky: PVC, flockované pásky, textilní pásky, vysokoteplotní pásky, zvláště vhodné pro slídové pásky, keramické pásky, acetátové pásky a další pásky s podkladovým papírem
- Napětí: AC220V/DC24V 50/60 Hz, volitelně 110 V
- Maximální vnější průměr pásky: ⩽110 mm
- Výkon při střední rychlosti: Úplné navinutí 1 m za 15 sekund, počáteční okraj ⩾15 mm, koncový okraj ⩾10 mm
- Nastavitelný rozsah rychlosti: 0–30
- Rozměry stroje: 1830 × 600 × 1080 mm
- Hrubá hmotnost: 300 kg; Rozměry dřevěné bedny: 1910 × 750 × 1300 mm, hrubá hmotnost s bednou: 348 kg
- Volitelné příslušenství: Sběrač papíru, bezpečnostní světelná závora
- Funkce stroje: Bodové navíjení, úplné navíjení