Stolní stroj na odizolování smaltovaných drátů WPM-680B

Model No. WPM-680B



SPECIFICATIONS

Model Number	WPM-680B
Délka odizolování	1-50 mm
Metoda odizolování	Ocelový drátěný kartáč
Velikost drátu	0,14-1,33 mm
Metoda nastavení	Stolní, elektrická
Montáž	upevněná na desce stolu
Typ olověného drátu	Jednoduchý nebo vícenásobný
Napájení	AC220V
Měření	480 * 350 * 320 mm

Smaltovaný odizolovací stroj, také známý jako stroj na odizolování smaltovaného měděného drátu nebo stroj na smaltování mědi, je stolní elektrický škrabací nástroj určený k odstraňování smaltu z měděných drátů.
Titulek: Dokonalé řešení stolního stroje na odizolování smaltovaného drátu: Dosáhněte dokonalého odstranění smaltu s naším přesným strojem

Úvod:

Představujeme stroj na **odizolování smaltovaného drátu**, vás specializovaný stolní elektrický nástroj na odstraňování nátěrů, který je odborně navržen pro efektivní a přesné odstraňování smaltu z měděných drátů. Tento stroj, známý také jako **stroj na odizolování smaltovaného měděného drátu** nebo **stroj na leštění měděného drátu**, nabízí vynikající řešení zastaralých manuálních metod, poskytuje rychlé, čisté a konzistentní odstranění smaltu pro zvýšení produktivity a vysoce kvalitní elektrické připojení. Pokud hledáte spolehlivý a uživatelsky přívětivý nástroj pro zefektivnění přípravy smaltovaného drátu, nehledejte nic jiného než tento pokročilý stroj na **odizolování smaltovaného drátu**.

Klíčové vlastnosti a výhody:

- **Přizpůsobitelné různým typům smaltovaných drátů pro maximální univerzálnost:** Tento **smaltovaný stroj na odizolování drátu** je snadno nastavitelný tak, aby vyhovoval široké škále typů a měřidel smaltovaných drátů. Jeho přizpůsobivost zajišťuje optimální výkon odizolování v různých aplikacích a specifikacích vodičů.
- **Rychlé a důkladné odstranění izolační fólie pro čisté vodiče:** Zažijte rychlé a účinné odstranění izolační fólie ze smaltovaných drátů. Tento stroj dosahuje důkladné dekontaminace a zanechává dokonale hladký a čistý měděný povrch, připravený k pájení nebo zakončení – klíčová vlastnost vysoce výkonného **stroje na odstraňování smaltovaného drátu**.
- **Nahrazuje zastaralé manuální metody pro zvýšení efektivity a svařitelnosti:** Rozlučte se s únavnými a neefektivními manuálními metodami, jako jsou ruční řezačky, brusné kotouče, brusné papírny a korozivní chemické lektvary. Tento stroj zcela nahrazuje tyto tradiční techniky, výrazně zvyšuje efektivitu práce a dramaticky zlepšuje svařitelnost, což z něj činí vynikající **stroj na odizolování smaltovaného měděného drátu**.

- **Ideální pro výrobu a údržbu cívek napříč průmyslovými odvětvími:** Tento **smaltovaný odizolovací stroj** je dokonalým zařízením na odstraňování barev pro širokou škálu průmyslových odvětví zapojených do výroby a údržby cívek, včetně elektrotechniky, elektroniky, přístrojů, transformátorů, domácích spotřebičů, elektrického nářadí a dalších. Díky své všestrannosti je neocenitelným přínosem pro různé aplikace.
- **Integrovaný plynulý regulátor rychlosti, motor a nože pro optimalizovanou regulaci:** Tento stroj důmyslně integruje elektronický plynulý regulátor otáček, výkonný motor a přesné nože na odstraňování laku do jediné unifikované jednotky. Tato integrace poskytuje optimalizovanou kontrolu nad rychlostí odizolování a zajišťuje konzistentní výkon.
- **Lehký a odolný mikrospínač pro uživatelsky přívětivé ovládání:** Integrovaný mikrospínač je lehký a odolný a poskytuje spolehlivý a uživatelsky přívětivý provoz. Užijte si pohodlné a citlivé ovládání během celého procesu odizolování s tímto důmyslně **navrženým strojem na odizolování smaltovaného měděného drátu**.
- **Variabilní rychlost odstraňování nátěru pro optimalizaci materiálu:** Využijte výhod variabilní rychlosti odstraňování nátěru řízené plynulým regulátorem. Jemně vyladíte rychlost odizolování tak, aby odpovídala různým typům drátů a smaltovaným povlakům, optimalizujte výkon a minimalizujte poškození drátu.
- **Jednoduchá obsluha a stabilní výkon pro spolehlivé použití:** Tento stroj je navržen pro snadné použití a konzistentní výsledky a nabízí jednoduché ovládání a stabilní výkon. Minimalizujte dobu školení a užijte si spolehlivé odstraňování skloviny při každém použití tohoto robustního stroje na **odstraňování smaltované mědi**.
- **Nízká poruchovost a praktická konstrukce pro dlouhodobou spolehlivost: Smaltovaný vylamovací stroj** se vyznačuje nízkou poruchovostí a praktickou konstrukcí navrženou pro dlouhodobou spolehlivost. Spolehněte se na konzistentní výkon a minimální prostoje, což zajistí nepřetržitou produktivitu v pracovním postupu přípravy drátu.

Technické specifikace:

Rys	Specifikace
jméno výrobku	Smaltovaný odizolovací stroj / Stroj na odizolování smaltovaného měděného drátu / Smaltovaný měděný odizolovací stroj
Zaměření na klíčové slovo	Stroj na odizolování smaltovaného drátu
Metoda odizolování	Ocelový drátěný kartáč
Měření (DWH)	480350320mm
Délka odizolování	1-50 mm
Velikost drátu	0,14-1,33 mm
Metoda úpravy	Stolní, elektrický
Montážní	Upevněno na desce stolu
Typ přívodního drátu	Jeden nebo více
Zdroj proudu	AC220V
Řízení	Elektronický plynulý regulátor rychlosti
Klíčové komponenty	Motor, odlakovací čepel, mikrospínač
Vhodná odvětví	Elektrotechnika, Elektronika, Přístrojové vybavení, Transformátory, Domácí spotřebiče, Elektrické nářadí, Výroba a údržba cívek

Aplikace:

Stroj na odizolování smaltovaného drátu je nezbytný pro širokou škálu průmyslových odvětví a aplikací, které vyžadují přípravu smaltovaných měděných drátů, včetně:

- **Elektrotechnický průmysl:** Příprava lakovaných drátů pro vinutí motorů, cívky transformátorů a výrobu elektrických součástek.
- **Elektronický průmysl:** Odizolování smaltovaných vodičů pro montáž desek plošných spojů, kabeláž elektronických zařízení a připojení komponent.
- **Přístrojový průmysl:** Příprava jemně lakovaných drátů pro citlivé měřicí přístroje a senzory.
- **Výroba a opravy transformátorů:** Odizolování smaltovaných drátů pro výrobu a údržbu cívek transformátorů.
- **Výroba domácích spotřebičů:** Příprava smaltovaných vodičů pro vnitřní rozvody a motory ve spotřebičích.
- **Výroba a opravy elektrických nástrojů:** Zpracování smaltovaných drátů pro motory a komponenty v elektrickém nářadí.
- **Výroba cívek:** Velkoobjemové odizolování lakovaných drátů pro různé typy cívek a aplikace.

Závěr:

Investujte do **stroje na odizolování smaltovaného drátu** a zažijte významný upgrade účinnosti, přesnosti a snadného použití přípravy smaltovaného drátu. Tento robustní a uživatelsky přívětivý stolní stroj je navržen tak, aby zefektivnil vaše operace, snížil mzdové náklady a poskytoval konzistentně vynikající výsledky odizolování. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více a vyžádejte si personalizovanou cenovou nabídku, která způsobí revoluci ve vašem pracovním postupu zpracování smaltovaného drátu!

Měření: 480 * 350 * 320 mm

FAQ

Jaký rozměr vodiče a jaký rozsah délky odizolování pokrývá stolní stroj na odstraňování smaltu z měděného drátu WPM-680B?

WPM-680B přijímá drát od 0.14 do 1.33 mm a odizolovává délky mezi 1 a 50 mm. Tento rozsah pokrývá jemný smaltovaný měděný drát používaný v malých transformátorech, cívkách a přívodech přístrojů.

Jak stroj na odstraňování smaltu WPM-680B odstraňuje smalt z měděného drátu?

Smalt se odstraňuje ocelovým drátěným kartáčem poháněným motorem stroje. Nůž na odstraňování laku a mikroprepínač tvoří zbývající klíčové součásti, což zajišťuje mechanické čištění namísto chemického nebo tepelného procesu.

Jaké napájení a regulaci rychlosti stolní odizolovačky WPM-680B používá?

Pracuje na AC220V a používá elektronický plynulý regulátor rychlosti. Tato plynulá regulace umožňuje obsluze sladit rychlost kartáče s průměrem vodiče, což pomáhá vyhnout se poškození jemnějších jader při odizolování.

Dokáže stroj na odizolování WPM-680B zpracovat jak jeden, tak více vývodových vodičů?

Ano. Stroj je určen pro jednoduché i vícenásobné typy vývodových vodičů, takže několik vývodů lze připravit v jednom průchodu. Je upevněn na pracovním stole a poháněn elektricky, což ponechává obě ruce volné pro podávání drátu.

Jaké jsou fyzické rozměry a typické aplikace stroje WPM-680B?

Jednotka má rozměry 480 x 350 x 320 mm a jde o stolní, elektricky poháněný stroj. Používá se v elektrotechnice, elektronice, přístrojové technice, u transformátorů, domácích spotřebičů a elektrického nářadí a také při výrobě a údržbě cívek.