# Automatický stroj na skávání, cínování a krimpování WPM-006S

Model No. WPM-006S



**SPECIFICATIONS**

| | |
|---|---|
| **Model** | WPM-006S |
| **Napájení** | AC220V / 50/60 Hz |
| **Kapacita** | 1800-2200 ks/h |
| **Rozsah drátů** | AWG24# až AWG12# |
| **Délka řezu** | 75-9999 mm |
| **Přesnost řezu** | 0,5 mm + délka řezu x 0,2% |
| **Délka odizolování** | 0-8 mm |
| **Tlak** | 2,0 T |
| **Tlak vzduchu** | 5-6 kgf |
| **Rozměry** | 1800 x 800 x 1860 mm |
| **Hmotnost** | cca 600 kg |

Plně automatický vkládací a krouticí cínovací stroj
1. Jedná se o plně automatický stroj na zpracování drátu pro řezání drátu, odizolování, pocínování na jedné straně a krimpování a nošení smrštovací trubice na druhé straně
, její vytažení a zahřátí v požadované poloze.
2. S velkým rozsahem zpracovatelských vodičů od AWG24# do AWG12# lze všechny postupy nastavení a nastavení ovládat z dotykové obrazovky LCD.
3. Jeden stroj může krimpovat různé svorky, stačí vyměnit krimpovací čelist, flexibilita a změna v průběhu času jsou krátké.
4. Integrovaný detekční systém, detekuje, zda existuje drát, zda je svorka, zda je tlak vzduchu, špatné krimpování a kontrola vkládání trubek
atd. Zaručují, že stroj funguje výborně.

6. Je vhodný pro krimpovací čelist OPT s bočním přívodem/koncovým podáváním a korejskou krimpovací čelist nebo evropské krimpovací čelisti.
Napájení: AC220v / 50 / 60hz
Kapacita: 1800ks ~ 2200ks / H
Funkce: řezání a odizolování drátu, jedna strana kroucení cínování na druhé straně a vložení smrštovací trubice.
Rozsah drátů: AWG24#~AWG12#
Délka řezu: 75-9999mm (může být přizpůsobeno)
Přesnost řezu: 0,5mm+délka řezu x0,2%
Délka odizolování: 0-8mm.
Tlak: 2,0T
Tlak vzduchu: 5-6kgf

Velikost: 1800 * 800 * 1860 mm
Hmotnost: asi 600 kg